



Van Goor Bouwchemie BV

TECHNISCH MERKBLAD PROD.NR. B07 **VGB-GEVELREINIGER GEEL**

Algemeen

VGB-GEVELREINIGER GEEL is een speciaal samengesteld product op basis van fluorwaterstofzuur voor het reinigen van bakstenen gevels.

Toepassing

VGB-GEVELREINIGER GEEL wordt toegepast daar waar gevels van gebakken steen vervuild zijn en reiniging gewenst is.

Eigenschappen

VGB-GEVELREINIGER GEEL is een weinig schuimende vloeistof op zuurbasis, die door het viskeuze karakter een optimale werkzaamheid bezit op de te behandelen muur. kan gebruikt worden op de meeste steensoorten, met uitzondering van marmer, geglazuurde stenen en natuursteen. (Gebruik hiervoor Gevelreiniger Rood).

Technische

Specificaties

Basisgrondstof	Waterstoffluoride
Soortelijk massa	ca.1,4 kg/ltr
Viscositeit	Pasteuze substantie
Minimale verwerkingstemp.	+ 8 graden Celcius
PH waarde	2,5 (3% concentratie)
Opslag	Droog 5-30 ° C
Kleur	witachtig
Verzorgingsmaatregelen	niet toepassen in gesloten ruimten.
Voorzorgmaatregelen	niet toepassen in gesloten en slecht geventileerde ruimten, lees voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Verwerking

VGB-GEVELREINIGER GEEL is gebruiksklaar en kan door middel van kwast, roller of d.m.v. vloeimethode op het te behandelen oppervlak aangebracht worden.

Zeer droge gevels voornatten. Sterk vervuilde gevels evt. nat twee maal inrollen om het gewenste effect te bereiken.

Het product opbrengen. Ca. 15-30 minuten laten inwerken en vervolgens met een hogedrukreiniger (minimaal 100 bar) de behandelde gevel grondig afspoelen van beneden naar boven, lekwater neutraliseren met bijvoorbeeld Deoxylyte Toner 80 flussig.

Verbruik

Ca. 350 - 700 gr/m2.

Verpakking

21 kg

Opmerkingen

Tijdens het verwerken beschermende kleding dragen en adembescherming / gelaatsmasker.

Huid, handen en gelaat beschermen middels passende kleding en schoeisel.

Veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

Zorg voor het in bezit hebben van neutralisatiepoeder.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Indien deze niet in uw bezit zijn, sturen wij ze u op aanvraag toe.

Met de uitgave van dit merkblad verliezen alle vorige hun geldigheid.



Van Goor Bouwchemie BV

TECHNISCH MERKBLAD PROD.NR. B07

VGB-GEVELREINIGER GEEL

Bij huidcontact overvloedig spoelen met water en neutraliseren met poeder. Arts raadplegen evt. etiket tonen.
Wegens etsende werking is het noodzakelijk glas en plinten etc. af te plakken c.q. te beschermen tegen spatten.
Lees voor verwerking altijd het veiligheidsblad door.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Indien deze niet in uw bezit zijn, sturen wij ze u op aanvraag toe.

Met de uitgave van dit merkblad verliezen alle vorige hun geldigheid.