



Van Goor Bouwchemie BV

TECHNISCH MERKBLAD PROD.NR. C08

VGB-STOPMORTEL **(Fix 10-S)**

Algemeen

VGB-STOPMORTEL is een kant en klare supersneldrogende cementmortel welke met aanraking van water direct reageert en uithardt.

VGB-STOPMORTEL is chloride vrij.

In combinatie met VGB AFDICHTINGSMORTEL voor het binnen seconden afdichten van grootschalige en plaatselijke waterdoorbraken.

Voor het afdichten van gaten, voegen of spleten waar water doorkomt.

Toepassing

VGB-STOPMORTEL is voor het afdichten van lekken, scheuren in kelders, riolen, tunnels en wateropslagplaatsen. Dit ook bij zeer sterke waterdruk, voor langdurige waterdichtheid te gebruiken in combinatie met VGB AFDICHTINGSMORTEL. Binnen en buiten.

Technische Specificaties

Basisgrondstof	snelcement
Minimale verwerkingstemp.	+ 5 graden Celcius
Aanmaakvloeistof	Water
Hoeveelheid aanmaak	n.v.t.
Verwerkingstijd	10-25 seconden
Kleur	cementgrijs
Verpakking	emmer à 12 kg.

Ondergrond aanwijzing

VGB-STOPMORTEL alleen toepassen op een gezonde, stof en vetvrije ondergrond.

Verwerking:

VGB-STOPMORTEL te gebruiken als stopprop.

VGB-STOPMORTEL met de hand (handschoenen) aandrukken totdat de lekkage stopt eventueel herhalen. Voor het beste resultaat eventueel de lekkage opkappen / uithakken (groter maken) .

Verbruik

afhankelijk van de toepassing

Verpakking

12 kg

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Indien deze niet in uw bezit zijn, sturen wij ze u op aanvraag toe.

Met de uitgave van dit merkblad verliezen alle vorige hun geldigheid.