



# Impregneren van de gevel

Van Goor Bouwchemie beschikt over een uitgebreid assortiment voor het behouden, bewaren en beschermen van uw gevel.

## SILOXAN GEVELIMPREGNEER

### SILOXAN – 8

VGB-SILOXAN-8 is een kleurloze gevelimpregneervloeistof voor beton en metselwerk op basis van hoger gealkyleerd siloxaan-oligomeer met als oplosmiddel een mengsel van geparaffiniseerde laagaromatische koolwaterstoffen. Na het aanbrengen ontstaat een onzichtbare beschermingslaag.

#### Toepassing

VGB-SILOXAN-8 kan worden aangebracht op verticale wanden of gevels van beton en/of metselwerk, alsmede op natuursteen of sierbeton.

#### Eigenschappen

VGB-SILOXAN-8 heeft een diep indringend vermogen, is regenvast na uitharding, vermindert uittreding van zouten aanzienlijk, is dampdoorlatend en algen- en moswerend. Het product is oplosmiddelhoudend en dun vloeibaar.

### SILOXAN – WE

VGB-SILOXAN-WE is een watergedragen gevelimpregneervloeistof voor beton en metselwerk op basis van een gemodificeerd polymethylsiloxaan bevat geen oplosmiddelen. Na het aanbrengen ontstaat een onzichtbare beschermingslaag.

#### Toepassing

VGB-SILOXAN-WE kan worden aangebracht op verticale wanden of gevels van beton en/of metselwerk, Het is toepasbaar op zowel neutrale als op alkalische bouwstoffen, zelfs op zeer alkalische ondergronden.

#### Eigenschappen

VGB-SILOXAN-WE heeft een diep indringend vermogen, is regenvast na uitharding, vermindert uittreding van zouten aanzienlijk, is dampdoorlatend, sterk waterwerend, geen of praktisch geen optische verandering.

### SILOXAN GEVELCREMÉ

VGB-SILOXAN-GEVELCREME is een witte gevelimpregneercreme voor alle porieuze minerale ondergronden, op basis van silaan en siloxaan, en is oplosmiddelvrij. Na het aanbrengen ontstaat een onzichtbare beschermingslaag.

#### Toepassing

VGB-SILOXAN-GEVELCREME kan worden aangebracht op verticale wanden of gevels van beton en/of metselwerk, tevens geschikt voor alle minerale ondergronden.

#### Eigenschappen

VGB-SILOXAN-GEVELCREME heeft een diep indringend vermogen, is regenvast na uitharding, vermindert uittreding van zouten aanzienlijk, is dampdoorlatend, sterk waterwerend, geen of praktisch geen optische verandering, algen- en moswerend.

## Voordelen van het impregneren van de gevel:

- Vuil- en waterafstotend
- Vermindert zoutuittreding
- Verhoogt de isolatiewaarde van de woning
- Voorkomt vorstschade
- Behoud/bescherming van gevel – metselwerk
- Minder alg- en mosaangroei



Zie voor meer informatie:  
[www.vangoorbouwchemie.nl/pagina/gevelrenovatie/](http://www.vangoorbouwchemie.nl/pagina/gevelrenovatie/)